



Diseñado por: Industrias Tagar

DESCRIPCIÓN

- Fabricadas en su totalidad con Laminado Estratificado de Alta Presión (HPL) de 13 mm de grosor, fabricado conforme a la norma EN 438, compuesto por celulosa y resinas termoendurecibles, el acabado decorativo está integrado en el propio material incorporando resinas melamínicas.
- Patas regulables en altura, herrajes en inoxidable, cerradura con identificador libre/ocupado.
- Montaje una vez terminados paredes, techo, y suelo. A partir de una altura de 1800 mm, y puertas estandar de 600x850 mm. Pueden adaptarse las medidas de fondo y de ancho, de frontales según medidas aportadas por el cliente. Fácil modificación de las instalaciones.
- Las características más importantes:
 - Resistente a la humedad y al calor, altamente resistente a los productos químicos. No se oxida.
 - Alta calidad del material, concepción robusta y funcional.
 - Gran rigidez y durabilidad, para un uso intensivo, perfectamente adaptable a cada necesidad.
 - Instalación, montaje y ensamblaje funcional, rápido y fácil mediante tornillería.
 - Higiénico, antibacteriano. No poroso.
 - Superficie no tóxica, sin perjuicio para los usuarios.
 - Anti-vandálico. Anti graffiti, impacto y rayado.
 - Decorativo y estético, amplia gama de colores.