



## DESCRIPCIÓN

- Fabricadas en laminado Estratificado de Alta Presión (HPL), fabricado conforme a la norma EN 438, compuesto por celulosa y resinas termoendurecibles, el acabado decorativo está integrado en el propio material incorporando resinas melamínicas.
- Trasera en fenólico blanco 4 m/m perforado, laterales en fenólico blanco 4 m/m. Techo, base, y estante en fenólico blanco 8 m/m. Puerta, zócalo y lateral en fenólico de 12 m/m color liso a elegir nuestra gama.
- Perfil en aluminio según norma UNE EN 573-3 anodizado, conforme norma UNE EN 515, con características mecánicas norma UNE EN 755-2. Cerradura de resbalón, monedero, ó electrónica. Identificación en cada puerta. Patas plásticas regulables en altura. Bisagras inox 304 medida 60 x 44 x 1,5, y tornillería en acero inoxidable.
- Medidas:
  - A/ Frente 30.
    - Inicial 1800 x 320 x 500 + patas (135 mm) (Alto x Ancho x Fondo)
    - Extensión 1800 x 300 x 500 + patas (135 mm) (Alto x Ancho x Fondo)
  - B/ Frente 40.
    - Inicial 1800 x 420 x 500 + patas (135 mm) (Alto x Ancho x Fondo)
    - Extensión 1800 x 400 x 500 + patas (135 mm) (Alto x Ancho x Fondo)
- Opciones: 1, 2, 3, 4 puertas ó 2 en L por cuerpo.  
 Columna de 1 puerta incluye estante superior, y barra para colgar ropa en aluminio anodizado.  
 Columna de 2 puertas incluyen barra para colgar ropa en aluminio anodizado.
- Las características más importantes:
  - Resistente a la humedad y al calor, altamente resistente a los productos químicos. No se oxida.
  - Alta calidad del material, concepción robusta y funcional.
  - Gran rigidez y durabilidad, para un uso intensivo, perfectamente adaptable a cada necesidad.
  - Instalación, montaje y ensamblaje funcional, rápido y fácil mediante tornillería.
  - Higiénico, antibacteriano. No poroso.
  - Superficie no tóxica, sin perjuicio para los usuarios.
  - Anti-vandálico. Anti graffiti, impacto y rayado.
  - Decorativo y estético, amplia gama de colores.