



Diseñado por: Industrias Tagar

A	79cm
B	62cm
C	41(pp) 44(tap)



26

X 162cm  
Y 65cm  
Z 82cmPcs  
1Kg  
26m<sup>3</sup>  
0,863Pieza necesaria  
Asiento: 70x60 cm  
Respaldo: 70x53 cm

## DESCRIPCIÓN

- Larguero en tubo de acero 80x40x1,5 bastidor donde se acoplan los asientos o mesa en tubo de acero laminado en frío oval 30x15x1,5 patas en tubo media caña 50x25x1,5, conjunto soldado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte.
- El acabado dependiendo de la superficie puede ser:
  - Pintado  
La estructura se somete a un proceso de desengrase y fosfatado amorfo, para posteriormente recibir un acabado de pintura en polvo a base de resinas epoxidíticas, concretamente epoxi-poliéster, termoendurecidas en horno.
  - Cromado  
Tras una serie de desengrases químicos y electrolíticos se deposita sobre la pieza una fina capa de níquel mediante electrólisis y sobre ella una película de cromo mediante el mismo proceso. Esta última confiere unas excelentes propiedades frente a la oxidación y el desgaste.
- Opciones asiento y respaldo:
  - Polipropileno antideslizante.
  - Tapizado en skay, tela bali, michigan, tela ignífuga o valencia sobre base de PVC, trasera del respaldo en PVC y asiento con un protector.
- Láminas de haya de 1,2 encoladas con cola que cumple las especificaciones E-1, sin aditivo de agua y prensado por alta frecuencia. Espesor 10,8 m/m. Caras vistas barnizadas con poliuretano.
- La unión entre la estructura y la carcasa se realiza mediante tornillería zincada.
- Las bases en los extremos de los tubos son en politeno.
- Una posición se puede sustituir por una mesa realizada en tablero de fibras 18 m/m cubiertas ambas caras por laminado de alta presión, cantos redondeados y barnizados, o de láminas de haya de 1,2 mm, encoladas con cola que cumple las especificaciones E-1 sin aditivo de agua y prensado por alta frecuencia. Caras vistas barnizadas con poliuretano.
- Medidas:
  - 2 uds/106 cm
  - 3 uds/159 cm
  - 4 uds/212 cm
- Opcionales:
  - Mod. 350 brazos tubo de acero.
  - Mod. 351 pala escritura laminado sobre DM.
  - Mod. 352 pala escritura contrachapado CH.