



CUADRO DE MEDIDAS

L \ A	90cm	105cm	135cm	150cm	160cm
190cm	X	X	X	X	X
200 cm	X	X	X	X	X

A = Ancho
L = Largo

DESCRIPCIÓN ■

Colchón Muelles SPRING-2401 IGNIFUGO

Carcasa de muelles bicónico :

Alambre de acero al carbono. Diámetro de 2'3 mm. Carcasa fabricada con muelles bicónicos de 8 cms./diámetro y 14'5 cms./altura.

Sistema perimetral de refuerzo fabricado con materiales de alta resistencia.

Numero de muelles por m2: 120 unidades.

Tratamiento térmico total de estabilizado a 265°C durante 4 minutos.

Tratamiento antifatiga, la carcasa permanece prensada al 100% durante un mínimo de 70 horas.

Normativa: Carga estática sobre la carcasa UNE 11012.

Fatiga sobre la carcasa UNE 11012.

Impacto sobre la carcasa UNE 11012.

Resistencia a la corrosión UNE 37551.

Estabilizador de carga mediante fibras termofijadas. Válvulas laterales de aireación.

Acolchado tipo Quilting compuesto por: Capa aislante TST de alto gramaje. Doble Amortiguador de alta densidad.

Tejido stretch. ignífugo cumpliendo normativa europea : UNE-EN 597-1, UNE-EN 597-2.

Grosor total: 24 cms. (+1).



Tejido ignifugo



Doble Capa PUR



Doble costura de seguridad



Acolchado Multi capas



Válvulas de Aireación



Transpirable



Triple barrera higiénica



Refuerzo perimetral PUR



Altura



Antichinches